



WSA incolore

GRAISSE MARINE

MILIEUX MARINS ET IMMERGÉS

Symbolisation SNCF : 72100021

DEFINITION

Graisse extrême pression adhésive pour ambiance humide ou agressive, roulements en usages marins.

BENEFICES

Excellente résistance à l'oxydation, très bonne propriétés anti-usure et extrême pression

Bonne résistance aux U.V.

Insoluble à l'eau froide, chaude, de mer

Ne contient pas de silicone

Adhérence parfaite au métal

DOMAINES D'APPLICATIONS

La Graisse WSA i de par ses qualités exceptionnelles de longue durée, son pouvoir extrême pression important, sa stabilité étonnante au travail est recommandée pour tous roulements travaillant dans des conditions difficiles (projection d'eau, fortes charges, etc.).

La lubrification ou la protection en atmosphère marine de câbles, engrenages nus, chaînes...

Graissages des axes, articulations, vannes, glissières...

Adaptée aux industries hydrauliques, industrie papetière, armées, marine, zones portuaires, écluses, ...

CARACTERISTIQUES

Couleur	incolore
Epaississant	100 % calcium
Texture	filante, adhésive
Densité	0,910
Point de goutte (ISO 2176)	>160°C
Facteur DN	500 000
Pénétration 60 coups à 25 °C (NFT 60-132)	265/300 = Grade 2
Perte aux 10.000 coups. à 25 °C (NFT 60-132)	5
Perte aux 100.000 coups. à 25 °C (NFT 60-132)	25-30

1/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

CARACTERISTIQUES - suite

Propriétés extrême pression soudure 4 billes	315 kg
Ressuage 7j à 40°C	1,4%
Anticorrosion (EMCOR) (NFT 60-135)	cotation 0
Lame de cuivre 24h à 100°C (ASTM D4048)	cotation 1b
Température d'utilisation	-30 à +130°C
Viscosité de l'huile @ 40°C	870 cSt

MODE D'EMPLOI

Nettoyer les parties à graisser et appliquer la graisse uniformément.

EMBALLAGES

Aérosol 650 ml Réf. 4605i A4

D'autres conditionnement peuvent être disponibles (de 1 à 180 kg)

2/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com