

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

TPI ACIDE NITRIQUE 58%
A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SPECIFICATIONS COMMERCIALES ACIDE NITRIQUE 58%

CP/AN/3/15
REV 00/1
Code commercial : 005
Usine : Grandpuits

CARACTERISTIQUES	GARANTIES	UNITES	ANALYSES	
			Méthodes	Equivalence Normes
Aspect	Liquide limpide incolore ou jaunâtre		Visuelle	
Titre (exprimé en HN03)	58 à 59,5	%en masse	LAB 3/033	
Masse volumique à 20° C	1,356 à 1,364	g/ml		NFT 20251
Sulfates (exprimé en SO4)	≤ 2	mg/kg	LAB 3/034	NFT 20263
Chlorures (exprimé en HCl)	≤ 5	mg/kg	LAB 3/034	NFT 20285
Fer (exprimé en FE)	≤ 1	mg/kg	LAB 3/034	NFT 20253
Résidu fixe sulfaté à 800° C	≤ 40	mg/kg	LAB 3/034	NFT 20262
Silice (exprimé en SiO2)	≤ 3	mg/kg	LAB 3/034	NFT 20258
Dérivés Nitreux (expérimentés en NO2)	≤ 5	mg/kg	LAB 3/034	NFT 20283

CAS 7697-37-2
EINECS 231-714-2
CEE007-004-00-1 007-004-00-1

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE



DANGER

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves

Matériel de protection minimum recommandé	
	Gants caoutchouc nitrile type gants ménage
	Lunettes de protection à coques contre les projections de liquide.

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :

Eviter le contact avec les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. **Refermer l'emballage après chaque utilisation.**
Protéger du gel au stockage. . Produit fortement ACIDE : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, surfaces peintes, et autres surfaces sensibles aux produits acides. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi le Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué. Le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 97200 du 27.03.1997 mis en vigueur au 01.01.1998.