B.P: 4045 PAPEETE PAPEETE – TAHITI POLYNESIE FRANCAISE

Bureau: 40824858 Fax: 40410497

Vini: 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

TPI AS ECO

SOLVANT EMULSIONNABLE DE DEGRAISSAGE

UTILISATION

Pièces mécaniques, tôles, visseries, pièces de décolletage, moteurs...

Ateliers mécaniques, transformation des métaux, garages, collectivités, plasturgie, industries chimiques, transports terrestres et maritimes, services de maintenance générale, société d'entretien des voiries...

PROPRIETES - CARACTERISTIQUES

Particulièrement efficace pour l'élimination à froid de goudrons, graisses, huiles, cambouis...

Formule à base de tensio actifs sélectionnés pour leur capacité à émulsionner les salissures et pour une élimination facile par simple rinçage à l'eau.

Excellent pouvoir solvant.

Sans solvant chloré ni fluoré, sans aromatiques.

Etat physique : liquide limpide

Couleur : jaune pâle Odeur : caractéristique

Masse vol (15°C): 810 kg / m3

Point éclair : 67°C Point d'aniline : 67°C

Solubilité dans l'eau : émulsionnable

MODE D'EMPLOI

Utiliser en dilution à 10% dans de l'eau (émulsion laiteuse qui adhère aux parois).

Pulvériser sur le support à nettoyer.

Laisser agir quelques instants.

Rincer à l'eau, si possible sous haute pression.

CONDITIONS DE STOCKAGE

En emballage d'origine fermé

tenir à l'abri de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur

température de stockage : 0° C à 40° C

DLU: 3 ans.

Les renseignements portés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité quant à son application aux cas particuliers, ni être considérés comme des garanties.

Date de révision : 14/10/2009- CT

R.C.S.: 8812B / PAPEETE - N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI): 624 577