



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

TPI DECAP FOUR SUP

NETTOYANT CONCENTRÉ A DILUER PROFESSIONNEL

DÉCAPANT des GRAISSES CUITES dans les CUISINES

A USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation alcaline à base d'hydroxydes alcalins en solution, d'additifs nettoyants émulsionnants anioniques.

Nettoyage des surfaces au contact des aliments possible si rincé après usage.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide
. MASSE VOLUMIQUE	: 1395 g/l +/- 20 g/l
. RÉACTION CHIMIQUE	: Fortement Alcaline
. ASPECT	: Limpide
. COULEUR	: Incolore à très faiblement ambrée.
. ODEUR	: Alcaline.
. PH PUR	: 14.00
. INFLAMMABILITÉ	: Non inflammable.

Spécial
Rôtissoires
Friteuses
Grills

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Miscible dans l'eau en toutes proportions.
- . Non inflammable.
- . Ne contient pas de **phosphates**, ni d'**hypochlorites** ou **libérateurs de chlore**.
- . Facilement rinçable, ne laisse pas de dépôts ou d'odeurs désagréables.
- . Produit à haute teneur en matières actives.
- . Détergent puissant à très grande réserve d'alcalinité, forte causticité associée à ses propriétés pénétrantes et émulsionnantes.
- . Excellent pouvoir mouillant et pénétrant.
- . Fortement détergent, désincrustant, dégraissant des graisses cuites à éliminer, les agglomérats, dépôts d'aliments.
- . Actif en eau dure ou douce.
- . Grande affinité vis-à-vis des graisses cuites difficiles à éliminer.
- . Nettoie, désincruste les surfaces carrelées, inoxydables et autres surfaces compatibles, dans les industries agroalimentaires.
- . Convient pour le nettoyage, dégraissage des fours, broches, grills, friteuses, hottes de cuisines en acier inoxydable, surfaces paillasse carrelées, dans les locaux de préparations des aliments.

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 5 – HJMJ - 217240



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique **TPI DECAP FOUR SUP**

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Concentration usuelle à moduler selon surfaces et épaisseur des dépôts :
 - en pulvérisation, à la brosse : **1 partie pour 4 parties d'eau**
 - en lavage à haute pression : de **2 à 3 %**.
- . Appliquer au pinceau, à l'éponge ou avec un pulvérisateur approprié.
- . Laisser agir 5 à 10 minutes.
- . Selon le cas, en fonction de l'épaisseur des dépôts, activer la pénétration du produit à l'aide d'une brosse.
- . Terminer par un rinçage contrôlé à l'eau potable (tiède de préférence) et si nécessaire à une désinfection terminale.

NOTA : L'application sur surfaces métalliques légèrement tièdes, accélère le nettoyage.

RECOMMANDATIONS

	<p>DANGER</p> <p>H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.</p> <p>H335 Peut irriter les voies respiratoires.</p>
<p>P264 Se laver à l'eau soigneusement après manipulation.</p> <p>P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.</p> <p>P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.</p>	

Matériel de protection minimum recommandé	
	Gants caoutchouc nitrile type gants ménage
	Lunettes de protection à coques contre les projections de liquide.

Contient moins de 5% de : agents de surface non ioniques
Contient de l'HYDROXYDE DE SODIUM et de l'HYDROXYDE DE POTASSIUM

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Protéger du gel au stockage.

. **Produit fortement ALCALIN** : Ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, aluminium anodisé, acier galvanisé, verre, surfaces peintes, matières plastiques sensibles aux produits fortement alcalins.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.