

## Fiche technique

# FARAL OPTIMUM 403

Code : OPBRI

### Nettoyant rénovant inox et chromes

#### Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide huileux

Couleur : incolore

Odeur : faible

pH à l'état pur : non applicable

Densité à 20°C : 0,875 ± 0,005

Solubilité : totale dans l'eau

#### Conditionnements :

Carton 12 x 500 mL pistolet

Carton 12 x 1 L

#### Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

#### Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.  
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 08/10/1996

Date de révision 2 : 14/11/2013

#### ELCOPHARMA

20, rue Edouard Bouthier  
F.89500 Villeneuve sur Yonne

Tél: (0)3.86.87.63.63

Fax : (0)3.86.87.35.35

info@elcopharma.com

www.elco-pharma.fr

### NATURE CHIMIQUE

- Huile minérale
- Huile polydiméthylsiloxanique
- Éther de glycol
- Tensio actif non ionique

### USAGES ET PROPRIETES

#### FARAL OPTIMUM 403 :

- est une formulation concentrée, spécialement étudiée et élaborée pour le nettoyage des surfaces en inox et chromes.
- élimine instantanément les traces d'oxydation et laisse un film protecteur, sans traces, qui laisse la surface nette et brillante.
- supprime le risque de corrosion et l'altération des surfaces.
- s'utilise manuellement, par pulvérisation, pour le nettoyage et la protection des surfaces suivantes :
  - Extérieur d'appareils de cuisson ;
  - Extérieur d'armoires chauffantes ;
  - Extérieur d'armoires réfrigérantes ;
  - Extérieur de lave-vaisselles ;
  - Extérieur de présentoirs ;
  - Extérieur de vitrines ;
  - Surfaces chromées brillantes ou satinées ;
  - Surfaces en INOX.

### MODE D'EMPLOI

- Pulvériser **FARAL OPTIMUM 403** directement sur la surface sèche à entretenir.
- Essuyer avec un chiffon doux et sec dans le sens du polissage du métal.
- La surface devient nette et brillante.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Porter des gants de ménage.
- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.

### ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations

Non concerné

### TRANSPORT ADR

- Non Soumis
- Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

### CODE DOUANIER

3405.90.10