

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

TPI GELBOAT

POLISH POUR GELCOAT ET PEINTURE
RÉNOVATION REVÊTEMENTS FARINEUX
A USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation pâteuse à fonctions dégraissantes, émulsionnantes, rénovatrice, charge siliceuse micronisée, agents de surfaces.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- | | |
|--------------------------|--|
| . ÉTAT PHYSIQUE | : Pâte |
| . MASSE VOLUMIQUE | : 1400 g/l + ou - 20 g/l. |
| . COULEUR | : Blanc |
| . RÉACTION CHIMIQUE | : Neutre |
| . ODEUR | : Pratiquement inodore,
sans essence de parfum ajouté. |
| . VISCOSITÉ BROOKFIELD | : 2538 centipoises, mob 5,
vitesse 50 tours/minute à 24 °c. |
| . STOCKAGE | : de +5°c à + 40 °c. |
| . POUVOIR COUVRANT MOYEN | : 50 grammes/m ² |

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Ne renferme pas de solvants aromatiques présentant une agressivité vis-à-vis des matières polymères, plastique.

Aspect pâteux : évite les coulures ou les pertes de produit.

Permet de supprimer l'aspect farineux du gelcoat en arasant légèrement la surface sans rayer.

Permet la

- Rénovation des revêtements gelcoat ou polyester ternes.
- Restructuration et entretien des surfaces peintes, en plastique, polyester, inox, polycarbonate.



MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

Suite fiche technique **TPI GELBOAT**

MODES ET DOSES D'EMPLOI

1. Appliquer à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
2. Etaler la crème et attendre quelques secondes pour laisser imprégner les salissures.
3. Effectuer un polissage uniforme en procédant par mouvements circulaires en insistant sur les zones fortement ternies.
4. Il est possible de travailler à l'aide d'une lustreuse orbitale en travaillant à une vitesse de 1000 – 1500 tours / minute.
4. Terminer en essuyant à l'aide d'un chiffon propre pour éliminer les résidus de pâte.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

- BIEN AGITER AVANT EMPLOI
 - . Ne pas laisser à la portée des enfants.
 - . Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation, conserver à l'abri de l'humidité.
 - . Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.
 - . Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.
 - . En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter: risque d'effet abrasif, laver immédiatement et abondamment à l' eau (grand volume, faible débit) en maintenant les paupières écartées.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.