



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE



TPI LINGETTES C

KIT de NETTOYAGE

LINGETTES DOUBLE FACE

NETTOYANTE DEGOUDRONNANTES

USAGES PROFESSIONNELS.

(Seau grand format de 70 lingettes avec microabrasifs)

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Lingettes : prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d'une association d'agents surfactifs, de nettoyeurs, de dégraissants sélectionnés d'origine végétale renouvelable

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ACTIF :

Aspect physique : Liquide.
Masse volumique : 995 g/l +/- 20 g/l.
Réaction chimique : neutre
Odeur : d'orange
Tension superficielle : 31 dyne/cm

CARACTÉRISTIQUES DES LINGETTES :

Conditionnées en seau distributeur de 6 Litres renfermant 70 lingettes de :
Longueur = 300 mm Largeur = 250 mm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. Prêt à l'emploi, permet de nettoyer aux endroits où l'eau et le savon ne sont pas présents ou disponibles.

2 en 1

- une face nettoyante avec micro-abrasifs, sur activant le nettoyage.
- une face pour l'essuyage terminal.

Convient pour le nettoyage des supports et matériels.

. Polyvalent dégraissant, enlève les salissures grasses, traces d'encres, de goudron, graisses, huiles, traces de peinture fraîche et autres salissures sur surfaces métalliques, alliages légers et autres surfaces dures.

. Convient particulièrement pour les :

- ateliers municipaux
- services entretien mobiliers urbains
- installateurs d'huissieries en aluminium
- monteurs électromécaniques
- stations services
- imprimeries
- monteurs de stands expo
- garagistes
- dépanneurs de véhicules
- installateurs de magasins
- intervenants dans les salles propres
- travaux publics

. Lingettes facilement incinérables.

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 4 – HJMJ - 215156



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique **TPI LINGETTES C**

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Après avoir appuyé sur le bouchon à clapet:

- 1) Tirer une lingette sur environ 30 cm jusqu'au trait de pré-découpe.
- 2) Presser avec un doigt de l'autre main pour refermer le clapet de fermeture.
- 3) Détacher d'un mouvement sec la lingette.

Laisser imprégner sur la surface à nettoyer, exercer une action mécanique avec la face abrasive pour aider à l'effacement.
Essuyer la salissure avec la face lisse de la lingette.
Recommencer l'opération si nécessaire.



300 mm

RECOMMANDATIONS



DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient

- moins de 5% de : agents de surface cationiques

- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Ne pas fumer.

Refermer l'opercule après utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.