

TPI LINGETTES EFFACE GRAFFITI



KIT de NETTOYAGE NETTOYANT DEGRAISSANT EFFACE GRAFFITI pour SUPPORTS LISSES

(boîte de de 70 lingettes avec microabrasifs)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Peu volatile, très faible vitesse d'évaporation | <input checked="" type="checkbox"/> Pouvoir solvant très puissant |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sans paraffine | <input checked="" type="checkbox"/> Action pénétrante rapide |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eléments de composition Facilement biodégradable | <input checked="" type="checkbox"/> Emulsionnable, facile à rincer |

A base d'extraits d'écorces végétales



Matières premières d'origine facilement renouvelable non dépendant de l'Agriculture et des productions destinées aux alimentations humaines ou animales

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ACTIF :

Aspect physique : Liquide.
Masse volumique : 1005 g/l +/- 20 g/l.
Réaction chimique : Neutre
Odeur : De solvant oxygéné

CARACTÉRISTIQUES DES LINGETTES :

Conditionnées en seau distributeur de 6 Litres renfermant 70 lingettes de :
Longueur = 300 mm Largeur = 250 mm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

POLYVALENT. Prêt à l'emploi, pratique, permet d'effacer des graffiti sans mise en œuvre contraignante.

2 en 1

►Une face nettoyante avec micro-abrasifs, suractivant le nettoyage pour des salissures tenaces

►Une face pour l'essuyage terminal

Nettoie, dégraisse, enlève les :	Sur supports lisses ou peu poreux tels-que :
<ul style="list-style-type: none"> → Salissures grasses d'origines diverses → Graisses minérales → Huiles → Cambouis → Bitumineux, goudrons → Débordements ou projections de peintures ou de colles fraîches → Graffitis → Taches d'encre ou de feutres et marquages sauvages récents → Crayons gras 	<ul style="list-style-type: none"> ● Surfaces peintes parfaitement réticulées ● Surfaces métalliques telles-que surfaces en inox, aluminiums, surfaces galvanisées ● Surfaces dures ou plastiques compatibles ● Vitrines ● Panneaux d'affichage ou d'information ● Matériels, objets ● Sièges, fauteuils ● Carrelages

Convient particulièrement pour les : Installateurs de matériels, de cuisines, de magasins, ateliers municipaux, peintres, menuiseries, services entretien des mobiliers urbains, imprimeries, transports en commun (SNCF, RATP, autocaristes, abribus, services de ramassages scolaires), panneaux d'information ou d'affichage.

Lingettes facilement incinérables.

ECONOMIQUE, RAPIDEMENT DISPONIBLE, PORTATIF, EFFICACE, ne nécessite pas de liquides ou de mélanges exigeant des précautions particulières d'emploi.





TALLIN·PI
PACIFIC·INDUSTRIE

TPI LINGETTES EFFACE GRAFFITI

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Après avoir appuyé sur le bouchon à clapet:

- 1) Tirer une lingette sur environ 30 cm jusqu'au trait de pré-découpe.
- 2) Presser avec un doigt de l'autre main pour refermer le clapet de fermeture.
- 3) Détacher d'un mouvement sec la lingette.
- 4) Appliquer la lingette sur le graffiti afin d'imprégner les taches
- 5) Exercer une action mécanique avec la face abrasive pour aider à l'effacement en cas de taches ou de graffitis anciens.
- 6) Essuyer ensuite avec la face lisse de la lingette.

Recommencer l'opération si nécessaire.



300 mm

BOITE DE 70 LINGETTES



LIVRAISON EN CARTON DE 2 BOITES

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Lingettes : Prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d'une association d'agents surfactifs, de nettoyeurs, et agents dégraissants solubilisants sélectionnés.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Utilisations réservées aux professionnels

Conservé le récipient dans un endroit frais à l'abri du soleil et de la chaleur.
Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Ne pas fumer.
Refermer l'opercule après chaque utilisation afin de conserver intrinsèquement la qualité du nettoyant pendant le stockage.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

TALLIN PI

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97

Vini : 87740834

BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE

SARL au capital de 10 000 000 F

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577