

TALLIN . P I

PACIFIC .INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 824858 Fax : 410497
Vini : 740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

TPI LINGETTES E

**LINGETTES IMPRÉGNÉES DE NETTOYANT A EFFET
ANTISTATIQUE pour LUNETTES et VERRES
OPHTALMIQUES
A USAGES PROFESSIONNELS.**



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Lingettes prédécoupées, imprégnées d'une solution à fonctions synergisées nettoyantes antistatissures.

. Agents de surfaces conformes au Règlement Européen 648 / 2004 et conforme à la Directive 2003 / 53 / CE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ACTIF :

Aspect physique : Liquide.
Masse volumique : 936 g/l +/- 20 g/l.
pH pur : 6,2
REACTION CHIMIQUE : Neutre.
ODEUR : VOLATILE, sans parfum ajouté
POINT d'ÉCLAIR : 28 °C afnor coupe fermée

CARACTÉRISTIQUES DES LINGETTES :

Conditionnées en boîte distributrice de 1 litre renfermant 100 lingettes environ de :
longueur= 210 mm
largeur = 130 mm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Lingettes préimprégnées de fonctions nettoyantes.
- . Nettoie instantanément les petites surfaces en verre, miroirs.
- . Apporte une fonction anti-buées.

UTILISATIONS	
Lunettes	Vitrines
Glaces	Présentoirs
Optiques de laboratoires	Optiques de matériels photo
Optiques de cinéma	Optiques de caméscopes
Lunettes de chantier	Bureautique
Ecrans	Vitres de photocopieurs
Intérieur de pare-brise automobile	Visières de casques moto

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Après avoir appuyé sur le bouchon à clapet:

- 1) Tirer une lingette sur environ 13 cm jusqu'au trait de pré-découpe.
- 2) Presser avec un doigt de l'autre main pour refermer le clapet de fermeture.
- 3) Détacher d'un mouvement sec la lingette.

Frotter les surfaces et objets uniformément en utilisant une face de la lingette pour enlever les particules présentes et l'autre face pour parfaire le nettoyage.

RECOMMANDATIONS



ATTENTION

H226 Liquide et vapeurs
inflammables.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des
flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et
du matériel de réception.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets
industriels spéciaux.

- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Refermer l'opercule après utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage.
- . Stocker à l'écart de source de chaleur.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché pour déterminer compatibilité du produit avec le support.