TPI NET 100

NETTOYANT DEGRAISSANT pour VEHICULES, ENSEMBLES ROUTIERS, SURFACES PEINTES LESSIVABLES

CONCENTRÉ À DILUER

- Contient moins de 5% de substances COV
- Applicable en mousse active adhérente, temps de contact prolongé
- Sans solvants
- Compatible surfaces peintes
- Efficace économique
  Riche en matières actives

Nettoyant multi-carrosseries

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	: Liquide
MASSE VOLUMIQUE	: 1082 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	: Alcaline non caustique.
PH pur	: 11,65 +/- 0,2
ASPECT	: Limpide
ODEUR	: Légère de pin
COULEUR	: Bleu
TENSION SUPERFICIELLE à 5 %	: 33,7 Dyne / cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Miscible dans l'eau en toutes proportions, **efficace même en eau de dureté élevée**.
Polyvalent, utilisable en pulvérisation, lavage haute pression, portique de lavage ou en application sous forme de mousse nettoyante à l'aide de canon à mousse ou fût à mousse.
Concentré en matières actives, **économique**, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi.
Facilement rinçable, redonne aux surfaces **brillance et éclat**, réduit les risques d'apparition de voile ou de traces blanchâtres sur les surfaces provenant des sels de calcium et de magnésium présents dans les eaux de dureté élevée.
Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les graisses, les dépôts de salissures routières.
Nettoie en profondeur les surfaces lessivables avec un nettoyant alcalin puissant, ne laisse pas d'incrustations ou de marques sur les surfaces en verre.

Elimine les

salissures grasses ou huileuses	**souillures d'insectes**	**souillures d'insectes**	**suies**	**fumées**

Solubilise et enlève le film routier sur les

véhicules automobiles	Carrosseries	bâches	conteneurs	matériels de signalisation
mobiliers urbains	panneaux	abribus	cabines de péage	feux
panneaux d'affichages	stores	surfaces métalliques	surfaces peintes	surfaces plastiques
tampons et tapis en caoutchouc	vitres	verrières	façades en panneaux de verre	

TALLIN PI
Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97
Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 10 000 000 F
R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 7
213338 HJMJ

TPI NET 100

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Mouiller au préalable les surfaces.

Application en lavage manuel ou par machine haute pression ou portique de lavage.

S'utilise également en nettoyage par pulvérisation, sous forme de mousse active à l'aide d'un canon ou fût à mousse, tunnel ou portique de lavage.

Concentration moyenne : de 2 à 5 %, selon la nature des supports, l'épaisseur des salissures et le mode d'application.

Laisser agir quelques instants afin d'assurer une bonne mouillabilité en profondeur des dépôts.

Terminer par un rinçage complet sous pression à l'eau chaude ou froide.

NOTA : Dans le cas d'eau de rinçage de dureté élevée, diminuer le temps de rinçage ou ajouter en fin de rinçage 30 à 50 ml de produit pour 10 litres d'eau de rinçage afin d'éviter les dépôts de calcaire sur les surfaces.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une combinaison d'agents surfactifs amphotères et non ioniques, agents séquestrants anticalcaires, sels alcalins inhibiteurs de corrosion, additifs renforçateurs de détergence et antistatique.
Contact alimentaire possible si rincé après usage.

RECOMMANDATIONS

DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Utilisations réservées aux professionnels

Matériel de protection minimum recommandé			
	Gants caoutchouc nitrile type gants ménage		Lunettes de protection à coques contre les projections de liquide.

Contient
- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface amphotères
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : EDTA et sels.

Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des acides forts.
. Refermer l'emballage après chaque utilisation.
. Protéger du gel au stockage. Températures optimales de stockage de 5 à 35°c.
. Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en a**luminium anodisé, peintures sensibles aux produits alcalins,** en cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité, concentration de dilution et temps de contact appropriés.

TALLIN PI
Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97
Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 10 000 000 F
R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 7
213338 HJMJ