

# TPI NET CHROMES



**LUBRIFIANT LUSTRANT de SURFACE pour l'ENTRETIEN  
et la PROTECTION des MÉTAUX,  
ALLIAGES LÉGERS, INOXYDABLES**

- Portatif : Application simple et rapide
- Ne tache pas
- Sans silicones, utilisable en Agroalimentaire
- Non volatil
- NSF H1 = Lubrifiant pour contact accidentel fortuit dans l'aliment
- Sans abrasif, ne raye pas les surfaces

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF	
ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
MASSE VOLUMIQUE	790 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
POINT D'ECLAIR	70 °c Afnor coupe fermée.
INFLAMMABILITE	P. E supérieur à 61 °c.
ODEUR	Faible de cire
COULEUR	Incolore
TENSION SUPERFICIELLE	30,1 Dyne / cm
G A Z PROPULSEUR	
Propulseur hydrocarboné	

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Non miscible à l'eau.

Fluide lubrifiant lustrant.

Conformités : Constituants actifs répondant aux normes de la Food and Drug Administration (FDA) des USA relatives aux standards de pureté et aux possibilités d'utilisation dans le domaine alimentaire en qualité de lubrifiant et de produit de surface pour contacts alimentaires occasionnels (Règlement FDA n° 21 CFR 178 3530)

Neutre, n'attaque pas les alliages légers ou surfaces métalliques délicates, surfaces peintes, inoxydables polis ou brossés.

Haut pouvoir nettoyant grâce à une basse tension superficielle, enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles, etc...

Economique, efficace laisse un effet protecteur invisible hydrophobe sur les surfaces nettoyées qui retarde l'accrochage des salissures et protège contre l'oxydation, la corrosion, l'apparition de la rouille. Evite le spectre laissé par les projections de gouttelettes d'eau après leur séchage.

Nettoyage – entretien des surfaces :	Garnitures Décors métalliques Présentoirs Machines Hottes et meubles de cuisines Rampes d'escaliers. Cages d'ascenseurs	Ateliers de fabrication et magasins de ventes d'équipements de cuisines Installateurs Magasins de ventes de denrées alimentaires GMS	Usines agroalimentaire. Cuisines, selfs services. Ateliers de préparations de plats cuisinés Ateliers de conditionnement, bars, restaurants, hôtels.
Chromées Inoxydables, brillants ou satinés Aluminiums anodisés Mobilier métalliques			

Brillance et  
Protection des  
**INOX**

**INOX POLI  
INOX BROSSÉ  
POLYMIROIR**



## TALLIN PI

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97

Vini : 87740834

BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE

SARL au capital de 10 000 000 F

R.C.S. : 88128 / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

# TPI NET CHROMES


## MODES ET DOSES D'EMPLOI

Agiter le boîtier.

→ AEROSOL UTILISABLE EN TOUTES POSITIONS.



UTILISATION POSSIBLE EN PULVERISATION  
TETE EN HAUT OU TETE EN BAS



Vaporiser à 15 - 20 cm de la surface à traiter, une fine couche de nettoyeur protecteur.

Nettoyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, dans le sens du polissage du métal.

Terminer en lustrant avec un chiffon sec et non pelucheux.

## PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation active, conditionnée en boîtier générateur d'aérosols, à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne et de nettoyeur de très haute pureté faisant l'objet d'un enregistrement NSF H1 sous le n°121404

**NSF H1 = lubrifiant pour contact accidentel fortuit dans l'aliment.**

## RECOMMANDATIONS



### DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Récipient sous pression: ne pas perforez, ni brûler, même après usage.  
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 of.

## Utilisations réservées aux professionnels

Conservé et utilisé à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conservé hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

## TALLIN PI

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97  
Vini : 87740834

BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE  
SARL au capital de 10 000 000 F  
R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577