



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

TPI OIL COUPE NM

HUILE PROFESSIONNELLE POUR L'USINAGE DIFFICILE
DÉCOUPAGE et EMBOUTISSAGE

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

.Préparation à base d'une base minérale stabilisée, renforcée par des complexes organiques à haut pouvoir anti-usure.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	Liquide semi visqueux
. MASSE VOLUMIQUE	970 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D' ECLAIR	186 °c Afnor coupe fermée.
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair supérieur à 61 °c. Classe A3
. ODEUR	Caractéristique d'huile minérale agréable
. COULEUR	Brun
. VISCOSITÉ à 40 °C	200 cst

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Non miscible à l'eau, miscible dans les solvants organiques usuels.
- . **Produit prêt à l'emploi.**
- . Sécurisant : point d'inflammabilité élevé.
- . **Protège les pièces entrées en contact de la corrosion.**
- . **Haut pouvoir réfrigérant.**
- . Permet l'usinage de métaux à mauvais indice d'usinabilité
- . **Adapté pour les travaux suivants :**

Découpage et emboutissage de tôles de toutes épaisseurs
Découpage fin
Taroudage sévère
Filetage
Alésage à l'alésoir

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 1 – HJMJ - 217043




B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique **TPI OIL COUPE NM**

MODES ET DOSES D'EMPLOI



- . Si nécessaire dégraisser avec un solvant de nettoyage approprié.
- . Appliquer sur support propre, dépoussiéré et nettoyer si nécessaire au préalable.
- . Amener sur support à lubrifier par pulvérisation, rouleaux enducteurs, goutte à goutte ou au pinceau.
- . Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.
- . Pour des traitements très localisés, amener sur un chiffon ou sur un pinceau pour appliquer.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

- . NE PAS provoquer de brouillards d'huile pouvant être inhalés.
- . Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- . Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.