


S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE



TPI ULTRA aero
DÉTACHANT RAPIDE pour SURFACES
NON POREUSES
A USAGES PROFESSIONNELS.



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

.Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée de composés solvantés à fort pouvoir solvant.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide
. MASSE VOLUMIQUE	930 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Alcalin faible
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair supérieur à 21 °c et inférieur à 55 °c, Afnor coupe fermée, classe A2
. ODEUR	Caractéristique d'agrumes
. COULEUR	Incolore
. PH	10 environ
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné.	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Prêt à l'emploi, présenté en aérosol.
- . Economique, permet rapidement d'intervenir dès l'apparition des marquages afin de dissuader et de décourager les taggeurs d'étendre leurs zones de marquage.
- . S'utilise dans les lieux et abris publics, couloirs, pour effacer les taches d'encre, de colle, de peintures fraîches.
- . Enlève les marques d'encre, de souillures de rouge à lèvres, de graisse, etc, sur des surfaces métalliques, carrelages, formica, vitres.
- . Actif contre la plupart des marquages sauvages récents, tags effectués sur supports non poreux à partir d'encres, de peintures ou d'aérosols de peintures.
- . Applicable sur
 - certaines surfaces peintes parfaitement réticulées
 - carrelages
 - tôles laquées de bardage (ou portes de garages)
 - rideaux métalliques de magasins.
 - supports d'éclairage public
 - enduits lisses
 - mobilier urbain
 - panneaux de signalisation.

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique **TPI ULTRA aero**

MODES D'EMPLOI

- . Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- . Appliquer directement sur la tache à effacer ou sur un chiffon (l'application du détachant sur un chiffon, s'effectue dans le cas de supports très sensibles, en appliquant le chiffon imbibé méthodiquement en suivant le spectre de la tache).
- . Laisser agir suivant la nature et l'épaisseur des salissures à éliminer.
- . Terminer, en fonction du support, par un raclage, essuyage au chiffon.



RECOMMANDATIONS



DANGER

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. P221 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P231 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.